

EB-1485Fi



Smidigt samarbejde gennem indholdsdeling og fleksible tilslutningsmuligheder med denne laserdisplayløsning i fuld HD.

Omdan din arbejdsplads med dette store, skalerbare display, som giver nemmere samarbejde og øget engagement, og som fremmer vidensdeling med kolleger, kunder eller repræsentanter med alle de nye og mest alsidige tilslutningsmuligheder. EB-1485Fi er designet til at være nem at bruge og forbedrer samarbejdsmulighederne og giver smidige arbejdsmiljøer.

Fleksible displaymuligheder og -størrelser

Få virkningsfulde sessioner med et multitouchdisplay på op til 100 tommer (16:9 standalone), 120 tommer (16:6 standalone) eller 155 tommer med Epsons DuoLink-funktion, som kombinerer to interaktive displays ved brug af indbygget edge blending.

Fremmer samarbejde og tilslutning

Det intuitive og brugervenlige interface, den nye touchskærm og den nye, interaktive OSD-menu gør det nemt at opsætte og navigere gennem funktionerne. Med multitouchpen og fingerfunktioner, trådløs BYOD-tilslutning og skærmspejling (Miracast). Den har også sikre værktøjer til brugersamarbejde og en række stærke tilslutningsmuligheder, både trådløst og kabelforbundet, herunder HDBaseT og HDMI-udgang. Epson iProjection-appen kan downloades gratis, hvilket giver problemfri, trådløs tilslutning og samarbejdskontrol fra flere enheder og platforme. Den er kompatibel med Windows, Office 365-pakken og iOS, så det bliver nemt at bruge Office-applikationer via pc'er og tablets.

Glidende delt lærred

Kombiner op til fire kilder, f.eks. videokonferencesystemer fra flere videokilder og præsentationer, for at optimere interaktionen under møder.

"Fit and forget"-teknologi

Når det først er installeret, kan det bruges op til 20.000 timer uden vedligeholdelse, med den ekstra tryghed som en garanti på fem år kan give. Dette bidrager til at reducere driftsomkostningerne, og det betyder, at du kan installere den og derefter glemme alt om den og fortsætte med arbejdet.

DATASHEET / BROCHURE



NØGLEFUNKTIONER

- **Fleksible displaymuligheder og -størrelser**
Kan tilpasses brugernes behov i ethvert arbejdsmiljø
- **Interaktivt All-in-One-mødedisplay**
Kombinerer flere ressourcer i en interaktiv samarbejdsenhed
- **Øg produktiviteten og smidigheden**
Del og vis indhold fra en række enheder samtidig
- **Glidende delt lærred**
Op til fire visninger på et billede - projicer billeder fra forskellige kilder
- **Nem installation**
Hurtig opsætning med kalibreringsfunktion, som justeres automatisk



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

IMAGE

Farve-lysstyrke	5.000 Lumens- 3.500 Lumens (økonomi)
Hvid-lysstyrke	5.000 Lumens - 3.500 Lumens (økonomi)
Opløsning	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Aspect Ratio	16:9
Kontrastforhold	Over 2.500.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lampe	20.000 h Levetid, 30.000 h Levetid (I sparemodus)
Lyskilde	30.000 Timer Durability Eco
Trapezkorrektion	Manuel vertical: $\pm 3^\circ$, Manuel horizontal $\pm 3^\circ$
Videobehandling	10 Bits
2D lodret opdateringsfrekvens	192 Hz - 240 Hz
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

OPTIK

Projektionsforhold	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstørrelse	65 inches - 100 inches
Projektionsafstand vidvinkel	0,4 m (65 inch screen
Projektionsafstand tele	0,6 m (100 inch screen
Projiceringsafstand vidvinkel/teleobjektiv	0,78 m (120 inch screen
Projection Lens F Number	1,5
Brændvidde	3,9 mm
Fokus	Manuel
Offset	9 : 1

CONNECTIVITY

Tilslutninger	USB 2.0 type A (2x), Strømforsynet USB, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA ind (2x), VGA ud, HDMI ind (3x), Komponent ind, Miracast, Stereoministik lydudgang, Stereoministik lydindgang (3x), mikrofonindgang, Fingertouch-interface, Multitouch-interface, USB 2.0 type B (2x), Synk. ind, Synk. ud, HDMI out, HDBaseT
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
Netværksprotokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Passwordbeskyttelse, Padlock, Sikkerhed for trådløst LAN, Adgangskodebeskyttelse
2D Colour Modes	Dynamisk, Biograf, Præsentation, sRGB, Blackboard, DICOM SIM
Funktioner	Buekorrektion, Automatisk kalibrering, Tænd automatisk, Indbygget højttaler, CEC-kompatibel, Brugerlogo, der kan tilpasses, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Installation uden driver, Support for to penne, Nemme OSD-præindstillinger, Email notification, Fingertouch-understøttelse, Lærredstilpasning, Frys billede, Billedforskydning, Tænd/sluk straks, Interaktiv, Interaktiv OSD-menu, Mail notification function, Mikrofonindgang, Netadministration, OSD-kopieringsfunktion, PC Interactive, Pc-fri annotation, iProjection App til Chromebook, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Skærmdeling, Installationsguide, Sliding split-screen feature, Delt-skærmfunktion, Super resolution, Internetkontrol, Web Remote, Funktion til whiteboard-deling, Kan tilsluttes trådløst LAN-kabel, iProjection-app, iProjection med QR-kode
Interaktivitet	Ja - pen og fingertouch
Farvemedi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (netværk), Extron, Crestron (kun RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Registrering af AMX-enhed, Control4 simple Device Discovery-protokol

EB-1485Fi

MEDFØLGER VED KØB

- CD Manual
- Interaktive penne
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Tip til udskiftningspen
- Penneholder/-stander
- Cable cover
- 2 x pentip (teflon)
- 4 x pentip (filt)
- HDBaseT-betjeningspanel
- Vægholder
- Fingertouch-enhed
- Safety Wire



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-1485Fi

GENERELT

Energiforbrug	366 Watt, 262 Watt (økonomi), 0,5 Watt (på standby)
Varmeudledning	1.244 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	458 x 375 x 210 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	9,3 kg
Støjniveau	Normal: 36 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Medfølgende software	Easy Interactive Tools, EasyMP Monitor
Options	Dokumentkamera, Ekstern højttaler, Pentip (filt), Pentip (teflon), Trådløs LAN-enhed
Kompatible operativsystemer	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000
Højttaler	16 Watt, Stereo: Stereo
Lokaletype/anvendelse	Bestyrelseslokale, Samarbejdsområde/klasselokale
Placering	Bordmonteret, Vægmonteret
Farve	Hvid

ANDRE

Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h
---------	---------------------------------------

OPTIONAL ACCESSORIES

- ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Aktive højttalere - ELPPSP02
V12H467040
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
V12H775010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) - ELPAP11
V12H005A01
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11H919040
Stregkode	8715946674070
Oprindelsesland	Kina



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON[®]